

PHONOLA 303

CAPACITÀ

RESISTENZE

Nomin.	Valore	Tolleranza %	Tensione di prova Volts	Tipo	Nomin.	Valore	Toll. %	Watt
C 1	500 pf	± 10	1500	Ag. Ag. Ag. Ag. Elettrolitico Elettrolitico	R 1	0.3 M Ω	± 10	1/2 3/4 1/4 3/8 1/2
C 2	5.000 pf	± 10	v		R 2	100.000 Ω	± 10	
C 3	500 pf	± 10	v		R 3	0.5 M Ω	± 10	
C 4	100 pf	± 10	v		R 4	30.000 Ω	± 10	
C 5	200 pf	± 10	v		R 5	0.25 M Ω	± 10	
C 6	500 pf	± 10	v		R 6	0.25 M Ω	± 10	
C 7	0.1 uf	± 10	v		R 7	1.000 Ω	± 10	
C 8	100 pf	± 10	v		R 8	200 Ω	± 10	
C 9	50 pf	± 10	v					
C 10	5.000 pf	± 10	v					
C 11	500 pf	± 10	v					
C 12	500 pf	± 10	v					
C 13	10.000 pf	± 10	v					
C 14	2.000 pf	± 10	v					
C 15	25.000 pf	± 10	v					
C 16	16 uf	+ 30 - 20	350					
C 17	8 uf	+ 30 - 20	v					
C 18	5.000 pf	± 10	1500					
C 11	10 - 60 pf			VALVOLE				
C 12	30 - 160 pf							
C 13	60 - 300 pf							
C 14	100 - 400 pf							
C 15	10 - 60 pf							
C 16	30 - 160 pf							
C 17	60 - 300 pf							
C 18	100 - 400 pf							
			V1	6BN8	GT			
			V2	6V6	GT			
			V3	6X5	GT			

RV. Regolatore di volume 50.000 Ω lineare.

● Eccitazione altoparlante a 20".